

DATOS TÉCNICOS

IMPRESIÓN

Cantidad de extrusores: 1

Precisión de impresión: $\pm 0,2$ mm (Prueba de cubo de 100 mm)

Precisión de posición:

Eje X/Y 0,0125 mm; Eje Z 0,0025 mm

Velocidad máxima del extrusor: 600 mm/s

Aceleración máxima: 20000 mm/s²

Grosor de la capa: 0,05-0,4 mm

Tamaño de construcción: 220*220*220mm

Diámetro de la boquilla: 0,4 mm (predeterminado); 0,6 mm/0,8 mm/0,25 mm (opcional)

Temperatura máxima del extrusor: 300°C

Temperatura máxima de la plataforma: 110°C

Tipo de filamento:

*PLA/*PETG/*TPU (boquilla de 0,4 mm)

ABS/ASA PLA-CF/PETG-CF (boquilla de 0,6/0,8 mm)

Software de corte:

FlashPrint 5 / OrcaFlashforge / OrcaSlicer

Sistema operativo compatible:

Win7/8/10/11; Linux es compatible con

Ubuntu 20.04 y versiones posteriores

Mac OS admite versiones 10.9 y posteriores

Tipo de archivo de entrada:

3MF/STL/OBJ/FPP/BMP/PNG/JPG/JPEG

Tipo de archivo de salida:

Archivo GX/G

Software de corte compatible:

PrusaSlicer / Cura / otros

Conexión de impresión: Wifi; Ethernet; USB

Pantalla LCD táctil: 4,3 pulgadas

Método de nivelación:

Nivelación totalmente automática con un solo clic

Funciones incluidas:

Filament Detection

Power Loss Recovery

Multi-Device Management

Exclude Objects

AD5X

Maximiza tu creatividad y productividad con FlashForge AD5X, la impresora 3D multicolor diseñada específicamente para brindar versatilidad y eficiencia. Gracias al diseño modular CoreXY y al Sistema de Filamento Inteligente (IFS), la AD5X no sólo ofrece el máximo ahorro de espacio, sino también un rendimiento de impresión fantástico.

